

COLTACK

Description : **COLTACK** est un adhésif à base de bitume, de résine polyuréthane et de solvants volatils. Il est destiné au collage à froid de panneaux d'isolants de polyisocyanurate ainsi que pour les panneaux de recouvrements tels que les panneaux asphaltiques, de fibres de bois, de perlite, de gypse ou de fibrociment.

Il est également possible d'utiliser **COLTACK** pour faire adhérer ces mêmes panneaux entre eux ou sur le bois, le béton, les pare-vapeur bitumineux à surface sablée ainsi que sur les membranes **SOPRAVAP'R**.

Mise en œuvre :

COLTACK est appliqué en bandes. Les surfaces doivent être sèches et libres de toute huile, graisse, débris ou saletés

À l'aide de l'applicateur spécialement conçu, appliquer **COLTACK** en bandes de 2 cm (¾ po) de largeur, séparées de 30 cm (12 po). La quantité d'adhésif doit être augmentée au périmètre de la toiture (1 bande à tous les 150 mm (6 po) et dans les coins de celle-ci (1 bande à tous les 100 mm (4 po)). Veuillez contacter votre représentant **SOPREMA** pour les détails relatifs aux quantités d'adhésif recommandées.

Température minimale d'application : 5°C. Aucun mûrissement n'est possible à des températures inférieures.

Restrictions : L'adhésif **COLTACK** ne doit pas être utilisé sur les panneaux de polystyrène ou pour adhérer ces derniers.

Propriétés :

Propriétés	COLTACK
Masse volumique à 20°C (kg/l)	0,96
Couleur	Noire
Teneur en solides (%)	86
Point d'éclair (ASTM D93)	22°C (72°F)
Temps de prise initiale (25°C)	2 heures
Temps de prise complète (25°C)	7 jours
Résistance à l'arrachement vertical	Rupture dans l'isolant

(Valeurs nominales)

Emballage et Conteneurs de 15 kg avec piston intégré pour application avec l'**APPLICATEUR COLTACK**.

Pouvoir couvrant : Stockage : jusqu'à 6 mois dans les contenants d'origine, bien fermés, protégés de l'humidité.

Consommation indicative (surface courante) : 0,2 à 0,3 kg/m².

Nettoyage : Les outils peuvent être nettoyés avec des solvants tels qu'essences minérales, varsol, xylène, etc.

Précautions : **COLTACK est un produit inflammable.** Entreposer dans un endroit frais et sec, éloigné de toute flamme. Nocif par inhalation, ingestion ou contact avec la peau.

CONSULTER LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'EMPLOYER CE PRODUIT.